



FOODMAX Assembly paste

Næringsmiddel godkjent monteringspasta

Beskrivelse

Hvit, ikkegiftig fettlignende middel med høyt innhold av faste smørekomponenter, til bruk som monteringspasta på bolter og bøsninger, smøremiddel på små åpne gir av plast eller metall. Brukes som "anti-seize" pasta på gjengestykker. Produkter er designet til å motvirke skader ved oppstart og beskytte mot tidlig slittasje i driftsperiodene.

Kostnadsbesparende egenskaper

- Lav friksjonskoeffisient gir god beskyttelse under drift og forlenger komponentets levetid.
- Gir beskyttelse mot friksjonssår under montasje.
- Motvirker vannutvasking, og forlenger smøreintervaller ved bruk som service produkt.
- Motvirker skader på gjenger og gir enkel demontering.

Bruk

Foodmax assembly paste skal påføres i en sparsom tynn fil med kost eller tekstilfri klut. Overflatene rengjøres før monteringspasta påføres. På grunn av høyt innhold av faste smøtemidler er produktet ikke for bruk på anti friksjonslager.

Fysiske egenskaper

Utseende	Hvit glatt pasta
Bærer	Syntetisk olje
Fast smøremiddel	Hvite faste smørestoffer og PTFE
Vannutvasking (ASTM D1264) @ 38 °C	<1% maks.
Dynamisk korrosjonsressistens	
(EMCOR) (IP 220)	0:0
Brukstemperaturer	
- som smøremiddel	-30°C til +150°C
- som "anti-seize" pasta	-30°C til +1100 °C