



Grease LI-EP 0-1-2-3

EP fett for lagersmøring

Beskrivelse

En serie fett, med litium fortykning er tilgjengelig i forskjellige NLGI klasser. Beregnet for lager og mekanismer som opererer i høytemperatur og trykk. Inneholder "Extreme Pressure" (E.P.) additiver som har liten negativ miljøeffekt..

Bruk

Spesialutviklet tilsmøring av alle typer utstyr innen metallindustri, kontinuerlig støping, valseverk etc.

Egenskaper

Meget god motstansdyktighet mot vannutvasking, overlegen forseilingsevne og antirust egenskaper. Antioksidasjonsegenskapene er gode selv i miljøer med relativ høy fuktighet.

Typiske data

	EP0	EP1	EP2	EP3
Type fortykningsmidler	Litium	Litium	Litium	Litium
Baseolje	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Ikke bearbeidet penetrasjon 25°C(ASTM D-217)	355/385	310/340	265/295	220/250
Drypp punkt (ASTM D-566), min	175° C	175°C	180°C	180°C
Belastning sveis (IP-239) kg	>400	>400	>400	>400
NLGI Grad (DIN 51818)	0	1	2	3
Mekanisk stabilitet (ASTM D-217)	-20/+45	-20/+45	-20/+45	-20/+45
EMCOR korrosjonstest (DI51802)	1	1	1	1
Hofmann oksidasjon, kg /cm ²	1.5 maks	1.5 maks	1.5 maks	1.5 maks
Vannutvasking (ASTM D-1264)	-	3%	2.5%	2.0%
Koberkorrosjon24h/100° C(ASTM D-130)	1 b	1 b	1 b	1 b
Arbeidstemperatur ° C	-25/+120	-25/+120	-25/+120	-20/+120